

お問い合わせ先 安藤パラケミー株式会社

| 連絡先 | 電話番号 |
|--------|--------------|
| 本社 | 03-3523-8181 |
| 大阪支店 | 06-4965-0101 |
| 名古屋営業所 | 052-589-2764 |
| 福岡営業所 | 092-451-8626 |

サンプル依頼はこちら 

ANP 安藤パラケミー株式会社
 Andoh Parachemie Co., Ltd.
<https://www.anp.co.jp/>

各種溶剤データ(代表性状)

| 溶剤名 | CAS番号 | 初留点 ℃ | 乾点 ℃ | 引火点 ℃ | 密度(15℃) kg/m3 | アニリン点 ℃ | 芳香族含有量 wt% | 消防法 (危険物第4類) | 毒劇物 | 労働安全衛生法 | | PRTR | 臭気 | 推奨用途 | 推奨代替溶剤 |
|--------------------|------------|----------|---------|----------|------------------|------------|---------------|-----------------|-----|---------|-----|------|----|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | 表示対象 | 有機則 | | | | |
| ISOPAR™ E | 64741-66-8 | 114 | 139 | 7 | 0.723 | 72 | <0.01 | 第1石油類 | 非該当 | 該当 | 非該当 | 非該当 | 無臭 | 塗料 シンナー インキ 反応溶媒 塩ビ希釈剤 金属洗浄剤及び加工油 | キシレン ノルマルヘプタン |
| ISOPAR™ G | 64742-48-9 | 166 | 177 | 44 | 0.749 | 84 | <0.01 | 第2石油類 | 非該当 | 該当 | 非該当 | 非該当 | 無臭 | 金属洗浄剤及び加工油 粘接着剤・シーリング材 | ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤 |
| ISOPAR™ H | 64742-48-9 | 180 | 188 | 54 | 0.758 | 85 | <0.01 | 第2石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 無臭 | 金属洗浄剤及び加工油 粘接着剤・シーリング材 | ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤 |
| ISOPAR™ L | 64742-48-9 | 184 | 199 | 65 | 0.764 | 81 | <0.01 | 第2石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 無臭 | 金属洗浄剤及び加工油 | ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤 |
| ISOPAR™ M | 64742-47-8 | 224 | 254 | 95 | 0.789 | 91 | 0.01 | 第3石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 無臭 | 粘接着剤 シーリング材 金属加工油・殺虫剤・防蟻剤 | ノルマルパラフィン ナフテン系溶剤 |
| EXXSOL™ DSP80/100 | 64742-49-0 | 86 | 100 | <0 | 0.729 | 53 | <0.01 | 第1石油類 | 非該当 | 該当 | 第3種 | 第1種 | 微臭 | 離型剤 インキ 金属洗浄剤及び加工油 | ノルマルヘプタン |
| EXXSOL™ DSP100/140 | 64742-49-0 | 107 | 139 | 0 | 0.740 | 60 | <0.01 | 第1石油類 | 非該当 | 該当 | 第3種 | 第1種 | 微臭 | 離型剤 インキ 金属洗浄剤及び加工油 | キシレン |
| EXXSOL™ DSP145/160 | 64742-48-9 | 143 | 160 | >30 | 0.764 | 63 | <0.05 | 第2石油類 | 非該当 | 該当 | 第3種 | 非該当 | 微臭 | シリコン希釈剤 繊維洗浄剤 金属洗浄剤及び加工油 | ターペン(脂肪族系溶剤) |
| EXXSOL™ D40 | 64742-48-9 | 166 | 191 | 47 | 0.777 | 69 | <0.1 | 第2石油類 | 非該当 | 該当 | 第3種 | 非該当 | 微臭 | ドライクリーニング 塩ビ希釈剤 金属洗浄剤及び加工油 | ターペン(脂肪族系溶剤) |
| EXXSOL™ D80 | 64742-47-8 | 205 | 240 | 80 | 0.795 | 76 | <0.1 | 第3石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 微臭 | 粘接着剤 シーリング材 金属加工油・殺虫剤・防蟻剤 | ターペン(脂肪族系溶剤) |
| EXXSOL™ D110 | 64742-47-8 | 248 | 265 | 114 | 0.808 | 83 | 0.4 | 第3石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 微臭 | オフセットインキ・金属洗浄剤 | |
| EXXSOL™ D130 | 64742-46-7 | 279 | 313 | 140 | 0.827 | 88 | 1.1 | 第3石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 微臭 | オフセットインキ・金属洗浄剤 | |

代替対象品

| 溶剤名 | CAS番号 | 初留点 ℃ | 乾点 ℃ | 引火点 ℃ | 密度(15℃) kg/m3 | アニリン点 ℃ | 芳香族含有量 wt% | 消防法 (危険物第4類) | 毒劇物 | 労働安全衛生法 | | PRTR | 臭気 |
|------------------|------------|----------|---------|----------|------------------|------------|---------------|-----------------|-----|---------|-----|------|------|
| | | | | | | | | | | 表示対象 | 有機則 | | |
| トルエン | 108-88-3 | 110 | | 7 | 0.872 | 10 | 100 | 第1石油類 | 劇物 | 該当 | 第2種 | 第1種 | 芳香族臭 |
| キシレン | 1330-20-7 | 138 | | 28 | 0.8611 | 28 | 100 | 第2石油類 | 劇物 | 該当 | 第2種 | 第1種 | 芳香族臭 |
| ミネラルスピリット(ターペン類) | 64742-82-1 | 144 | 195 | 42 | 0.78 | 53 | 18 | 第2石油類 | 非該当 | 該当 | 第3種 | 第1種 | 芳香族臭 |
| ナフテン系溶剤 | 64742-48-9 | 154 | 193 | 41 | 0.768 | 68 | <0.1 | 第2石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 微臭 |
| ノルマルパラフィン系溶剤 | 64771-71-7 | 171 | | 53 | 0.734 | - | 0 | 第2石油類 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 微臭 |

※ 化審法・・・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
 ※ PRTR・・・Pollutant Release and Transfer Register の略
 (環境汚染物質排出移動登録制度)
 ※ 有機則・・・有機溶剤中毒予防規則
 ※ HAPs規制・・・(Hazardous Air Pollutants) 有害大気汚染物質の規制

▼その他の環境対応型商品をお探しの方は、こちらへどうぞ▼
<https://www.anp.co.jp/product/search>