

お問い合わせ先 安藤パラケミー株式会社

連絡先	電話番号
本社	03-3523-8181
大阪支店	06-4965-0101
名古屋営業所	052-589-2764
福岡営業所	092-451-8626

サンプル依頼はこちら 

ANP 安藤パラケミー株式会社
Andoh Parachemie Co., Ltd.

<https://www.anp.co.jp/>

各種溶剤データ(代表性状)

溶剤名	CAS番号	沸点 ℃	融点 ℃	比重	水溶性 g/100g(水)	引火点 ℃	消防法 (危険物第4類)	化審法	毒劇物	PRTR	有機則	臭気	推奨用途
モノイソプロパノールアミン (MIPA)	78-96-6	159	3 (凝固点)	0.96 (20/4℃)	完全に混和	78	第三石油類 (水溶性)	(2)-323	非該当	非該当	非該当	わずかなアンモニア臭	エタノールアミン代替としての用途 金属洗浄剤及び加工油 界面活性剤
ジイソプロパノールアミン (DIPA)	110-97-4	249	44	1 (40/4℃)	完全溶解	137	非該当 (室温で固体)	(2)-309	非該当	非該当	非該当	弱いアンモニア臭	エタノールアミン代替としての用途 金属洗浄剤及び加工油 界面活性剤
ジイソプロパノールアミン 85 (DIPA85)	110-97-4 7732-18-5	111	13 (凝固点)	1.019 (25/4℃)	完全溶解	測定不可	非該当 (水溶液)	水分は 非該当	非該当	非該当	非該当	弱いアンモニア臭	エタノールアミン代替としての用途 金属洗浄剤及び加工油 界面活性剤
トリエタノールアミン (TEPA)	122-20-3	301	45	0.988 (70/4℃)	完全溶解	174	非該当 (室温で固体)	(2)-310	非該当	非該当	非該当	弱いアンモニア臭	エタノールアミン代替としての用途 金属洗浄剤及び加工油 界面活性剤
トリエタノールアミン 85 (TEPA85)	122-20-3 7732-18-5	104	5 (凝固点)	0.988 (70/4℃)	完全溶解	160	非該当 (水溶液)	水分は 非該当	非該当	非該当	非該当	弱いアンモニア臭	エタノールアミン代替としての用途 金属洗浄剤及び加工油 界面活性剤

代替対象品

溶剤名	CAS番号	沸点 ℃	融点 ℃	比重	水溶性 g/100g(水)	引火点 ℃	消防法 (危険物第4類)	化審法	毒劇物	PRTR	有機則	臭気
モノエタノールアミン	141-43-5	170	11 (凝固点)	1.017 (20/20℃)	完全溶解	104 (ASTM 開放式)	第三石油類 (水溶性)	非該当	劇物	第一種指定化学物質	非該当	弱いアンモニア臭
ジエタノールアミン	111-42-2	268	28 (凝固点)	1.092 (20/20℃)	完全溶解	174 (ASTM 開放式)	第三石油類 (水溶性)	非該当	非該当	非該当	非該当	アンモニア臭
トリエタノールアミン	102-71-6	335.4	21.6 (凝固点)	1.126 (20/20℃)	完全溶解	204 (ASTM 開放式)	第三石油類 (水溶性)	非該当	非該当	非該当	非該当	弱いアンモニア臭

※ 化審法・・・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
 ※ PRTR・・・Pollutant Release and Transfer Register の略
 (環境汚染物質排出移動登録制度)
 ※ 有機則・・・有機溶剤中毒予防規則
 ※ HAPs規制・・・(Hazardous Air Pollutants) 有害大気汚染物質の規制

▼その他の環境対応型商品をお探しの方は、こちらへどうぞ▼
<https://www.anp.co.jp/product/search>